

المواصفات الفنية لل خزائن الحديدية المؤمنة المقاومة للحريق ماركة دبلوماسات diplomat :

- خزينه مؤمنه مقاومه ضد الحريق ماركة دبلوماسات diplomat
 - اجتازت الخزائن من انتاج شركه دبلوماسات اختبارات الحريق من قبل معاهد اختبار مقاومة الحريق على مستوى عالمي وحاصله على العديد من الشهادات. وعملية التصنيع تعمل تحت نظام إدارة الجودة ISO 9001 لتأكيد ضمان الجودة.
 - خزينه مؤمنه مقاومه للحريق اختبار لمدة 120 دقيقة (ساعتان حريق) وحصولها على شهادة الاختبار السويدي RISE.
- RISE, Research Institutes Testing and Research Institute Safe passed in fire test**
Certified By RISE 120 Paper (2.0 hours) Certificate no. 164903

خزينه ضلفه واحده موديل: 120

- بلد الصناعة: كوريا
- الخزينه مؤمنه ضد الحريق لضمان سلامه محتويات الخزينه من المستندات.
- الخزينه مصنعه من ألواح من الصلب المجلفن على الجودة حيث تستخدم ألواح الصلب المطلية بالزنك كهربائيا ويتم الطلاء بدهان على الجودة للحماية ومقاوم للصدأ ومتين يجعل السطح أكثر إشراقاً وأكثر سلاسة ويمنع الخدوش أو الصدأ.
- تم استخدام المادة العازلة المذهلة من دبلوماسات هي STYRONITEF المقاومة للحريق.
- نظام الغلق (الكالون) – رقابة ثنائية عن طريق كالون مفتاح + ارقام سريه (بكره أرقام). Keylock + Combination.
- الخزينه مزودة بأكره معدن لسهولة فتح الخزينه.
- يصعب ثقب الخزينه حيث انها مجهزة من صلب خاص يصعب ثقبه أو فتحه.
- الخزينه مزودة بمفاتيح يصعب تقليدها وكل كالون مفتاح مزود بعدد 2 مفتاح.
- الخزينه مزودة بعدد أربعة مزلاج دائري صلب قوى متحركين للفتح والغلق ثلاثة من جهة فتح الباب، ومزلاج آخر أعلي ضلفه الباب، مع جدار مزدوج الانحناء بطول الضلفة من الجهة الاخرى يوفر بنية محكمة الإغلاق تمنع الفتح عنوه بالقوة لإحكام الغلق
- Double curvature frames from the top to bottom end work as dead bolts
- هيكل الخزينه محكم الغلق للباب ليمنع تسرب الدخان والحرارة والماء ومقاوم للصدمات.
- الخزينه مجهزة بعدد واحد درج معدني على مجرى تلسكوبى بمفتاح وكذلك مجهزة أثنتين رف معدني قابل لتعديل ارتفاعه داخل الخزينه.
- اللون: ايفورى RAL 9002
- لمزيد من التفاصيل الكتالوج المرفق.



- ☒ الاختبارات (مرفق شهادات الاختبارات) الخزينه اجتازت اختبارات الحريق والاسقاط كما يلي:
- اختبار ساعتين (120 دقيقة) حريق في فرن بدرجة حرارية (1080) درجة.
 - اختبارات الاسقاط من ارتفاع 9.1 متر
 - اختبار ضد الصدمات للمكونات الداخلية
 - الخزينه اجتازت اختبارات مقاومه رشاشات الماء.

☒ المقاسات والأبعاد والوزن والسعة اللترية:

المواصفات	120
المقاسات الخارجية (ملم) (HxWxD)	1220 x 655 x 560
المقاسات الداخلية (ملم) (HxWxD)	980 x 475 x 350
الوزن الصافي (كجم)	228
السعة اللترية (باللتر)	162

 ISO 9001 Quality Assurance System ISO 9001 certified by CreBIZ	 KS (Korea) Fire resistant mark KS first among Korean-made safes (1984)	 SP (Sweden) RISE, Research Institutes of Sweden Fire Test approved
--	--	--